



Beta
motorcycles



/ RANGE CATALOGUE MY2024

*RR ENDURO / RR MOTARD /
XTRAINER / EVO / ALP /
MINIBIKES ELECTRIC*





MY2024
INDEX

p. 3 RR 4T EFI 350/390/430/480

p. 7 RR 2T 125/200/250/300

p. 11 RR RACING 4T 350/390/430/480

RR RACING 2T 125/200/250/300

p. 15 XTRAINER 250/300

p. 19 RR 4T 125 ENDURO T - RR 2T 50 ENDURO

p. 27 RR 4T 125 MOTARD R - RR 4T 125 MOTARD T - RR 2T 50 MOTARD

p. 35 EVO 2T 125/250/300 - EVO 4T 300 - EVO 2T 80 JUNIOR/SENIOR

p. 43 EVO FACTORY 2T 125/250/300 - EVO FACTORY 4T 300

p. 47 ALP 200

p. 49 MINIBIKES ELECTRIC

p. 53 TECH DATA

RIDEABILITY

Whether on the Enduro GP terrain, on the extreme rocks, or for a ride with your friends, only a Beta can make you feel the confidence and amusement to boost your skills. Don't set for anything less.



R ENDURO

4T EFi 350 / 390 / 430 / 480

RR 4TEFI 350 / 390 / 430 / 480



Sospensioni: oltre al continuo lavoro di affinamento nei settaggi delle sospensioni, i Model Year 24 saranno caratterizzati da dei foderi forcella alleggeriti, in particolar modo nella zona di innesto delle canne inferiori. | Suspension: in addition to the continuous refinement of the suspension setup, the Model Year 24 bikes feature lighter fork sheaths, particularly in the area of engagement of the fork rods. | Suspensions: en plus du travail constant d'affinement des réglages des suspensions, les modèles 24 seront caractérisés par des fourreaux de fourche allégés, notamment dans la zone d'enclenchement des tubes inférieurs. | Federung: Abgesehen von der kontinuierlichen Feinabstimmung der Federung zeichnen sich die Modelljahre 24 durch leichtere Gabelrohre, insbesondere im Kupplungsbereich der unteren Laufbuchsen aus. (Models affected: RR 2T/RR 4T Range)

La gamma 4T si compone di 4 modelli diversi, in grado di soddisfare le esigenze di un ventaglio di piloti estremamente variegato. | The 4T range is made of 4 different models, each with its own personality, to cater for the needs of any rider. | La gamme 4T est composée de 4 modèles différents, capables de répondre aux besoins d'un très large éventail de pilotes. | Die Palette besteht auch weiterhin aus 4 verschiedenen Modellen, jeweils mit eigenem Charakter, die den unterschiedlichen Anforderungen von Fahrern gerecht zu werden.



Scatola filtro: il manicotto della scatola filtro è stato rivisto nelle geometrie, e quindi nella portata d'aria al motore, per offrire maggiori prestazioni ai regimi di rotazione del motore medio alti, mantenendo la coppia ai bassi regimi. Questa novità consente di avere adesso un'erogazione piena e corposa lungo tutta la curva. / Airbox: the airbox sleeve has had its geometry overhauled, and with it the airflow to the engine, to offer greater performance at medium-high engine speeds, while maintaining the torque at low speeds. This innovation now allows for full-blooded power delivery along the entire curve. / Boîtier du filtre: les géométries du manchon du boîtier du filtre ont été revues et, donc, également le débit d'air au moteur, pour améliorer les performances aux régimes moteur moyens et hauts, tout en maintenant le couple à bas régimes grâce. Cette nouveauté permet d'avoir à présent une distribution pleine et importante le long de toute la courbe de puissance. /

Filtergehäuse: Die Muffe des Filtergehäuses wurde in den Geometrien und somit im Luftdurchsatz zum Motor überarbeitet, um den mittleren bis hohen Drehzahlen des Motors mehr Leistung zu liefern und gleichzeitig das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen zu erhalten. Diese Neuheit ermöglicht es, entlang der gesamten Kurve eine volle und starke Leistungsabgabe zu erhalten.

(Models affected: RR 4T Range)

CONTROLLO DI TRAZIONE / TRACTION CONTROL / TRACTION CONTROL / TRAKTIONS KONTROLLE

(Models affected: RR 4T Range)

Il controllo di trazione compie un deciso passo in avanti nella sua evoluzione. Le mappature dedicate sono state infatti migliorate dai tecnici Betamotor che hanno individuato una nuova modalità di intervento del Traction più precisa nella sua azione, allo scopo di risultare quanto più puntuale possibile nel suo funzionamento, evitando tagli non necessari o troppo invasivi.

The traction control has taken a major step forward in its development. The dedicated mappings have indeed been improved by Betamotor technicians, who have identified a new, more precise method of intervention of the traction control system in order to be as precise as possible in its operation and ensure unnecessary or overly invasive intervention is prevented.

Le contrôle de la traction fait un pas en avant décidé dans son évolution. Les cartographies dédiées ont, en effet, été améliorées par les techniciens Betamotor qui ont identifié un nouveau mode d'intervention du Traction control caractérisé par une action plus précise afin de garantir un fonctionnement aussi ponctuel que possible, en évitant des coupures superflues et trop intrusives.

Die Traktionskontrolle vollführt einen entscheidenden Schritt nach vorn in ihrer Entwicklung. So wurden die speziellen Mappings von den Betamotor-Technikern verbessert, die eine neue, präzisere Eingriffsart der Traktion entwickelt haben, um möglichst zeitgerecht in ihrer Funktionsweise zu sein und unnötige oder zu invasive Einschnitte zu vermeiden.





R
ENDURO

2T 125 / 200 / 250 / 300

Z 2T 125 / 200

RR 125 2T



Grafica: I Model Year 2024 hanno una grafica completamente nuova dal taglio aggressivo, geometrico e moderno. /

Graphics: the Model Year 24 have a completely new graphics have an aggressive, geometric, and modern look. / Habillage graphique: le modèle my 24 présente un tout nouveau graphique totalement neuf à la coupe aggressive, géométrique et moderne. / Grafik: Das Modell 24 kommt mit einer völlig neuen Grafik mit aggressivem, geometrischem und modernem Schnitt.



RR 200 2T



Z 2T 250 / 300



Cuscinetti di banco: il motore 300 2 Tempi è adesso equipaggiato con dei cuscinetti a rulli diversi dal precedente Model year, più resistenti e performanti. | Main bearings: the 300 two-stroke engine now features roller bearings different from those of the previous model year, tougher and higher performance. | Paliers de vilebrequin: le moteur 300 2 Temps est à présent équipé de paliers à roulements différents de ceux du modèle précédent, plus résistants et performants. | Kurbelwellenlager: Das 2-Takt-Modell 300 ist nun mit anderen, widerstandsfähigeren und leistungsstärkeren Rollenlagern als das vorhergehende Modelljahr ausgestattet.

La moto è maneggevole e fluida nel suo utilizzo, nonostante gli elevati valori di potenza massima raggiunti. | Despite the significant hike in maximum power, the bike as a whole is easier to handle and more intuitive. | Bien qu'atteignant des valeurs de puissance maximale élevées, dans l'ensemble la moto est très maniable et agile en termes d'utilisation. | Das Motorrad ist geschmeidiger bei seiner Verwendung, trotz der hohen maximal erreichten Leistungswerte.

RADIATORI / RADIATORS / RADIATEURS / KÜHLER

(Models affected: RR 2T 250-300 / RR 4T)

I modelli 250 e 300 2 Tempi, e tutta la gamma 4 Tempi, ricevono dei nuovi radiatori, più leggeri e robusti, caratterizzati da vaschette sagomate nella parte superiore in modo tale da consentire alla moto di avere un maggior angolo di sterzo.

The 250 and 300 two-stroke models, as well as the whole four-stroke range, receive new lighter and tougher radiators, featuring shaped reservoirs in the upper section in order to allow the bike to achieve a greater steering angle.

Les modèles 250 et 300 2 Temps, et toute la gamme 4 Temps, sont équipés de nouveaux radiateurs, plus légers et solides, caractérisés par des bacs profilés dans la partie supérieure de façon à garantir un plus grand angle de braquage à la moto.

Die 2-Takt-Modelle 250 und 300 und die gesamte 4-Takt-Baureihe erhalten neue, leichtere und robustere Kühler, mit Wannen, die im oberen Bereich geformt sind, sodass das Motorrad einen höheren Lenkwinkel erzielt.

SELLA / SEAT / SELLE / SATTEL

(Models affected: RR 2T / RR 4T Range)

Lo schiumato che compone la sella è stato rivisto nella geometria e nella densità per fornire un maggior comfort al pilota. La maggior superficie d'appoggio e la diversa composizione dei materiali donano adesso al pilota un punto di contatto con la moto molto più comodo.

The foam making up the seat has a different geometry and density to provide greater rider comfort. The greater support area and different composition of the materials now provide the rider with a much more comfortable point of contact with the bike.

La géométrie et la densité de la mousse qui compose l'assise ont été revues pour garantir un plus grand confort au pilote. Grâce à la plus grande surface d'appui et à la composition différente des matériaux, le pilote bénéficie à présent d'un point de contact avec la moto beaucoup plus confortable.

Der Schaumstoff, aus dem der Sitz besteht, wurde in Geometrie und Dichte überarbeitet, um dem Fahrer mehr Komfort zu bieten. Die größere Auflagefläche und die geänderte Zusammensetzung der Materialien schenken dem Fahrer nun einen viel bequemeren Kontaktspunkt mit dem Motorrad.





R
racing

**RACING 4T EFI 350 / 390 / 430 / 480
RACING 2T 125 / 200 / 250 / 300**

RACING 4T 350 / 390 / 430 / 480



Nel rispetto della tradizione più sportiva di Beta, le moto della gamma RR Racing My 2023 si distinguono per diversi aspetti, sia estetici che funzionali, tra cui paramani, componenti in ergal e gomme Metzler che arricchiscono notevolmente il modello.

In keeping with the pure racing traditions of Beta, each bike in the RR Racing MY 2023 differs in a number of different aspects, both aesthetic and functional, including hand guards, ergal components and Metzler tyres that greatly enhance the model. **I**En respectant la tradition la plus sportive de Beta, les motos de la gamme RR Racing My2023 se mettent en évidence pour plusieurs aspects, soit au niveau esthétique soit au niveau fonctionnel : parmi eux protèges-mains, composants en ergal et pneus Metzler qui enrichissent remarquablement le modèle. **I**Ganz nach der Rennsporttradition von Beta zeichnen sich die Bikes der RR Racing My 2023-Palette durch verschiedene ästhetische und funktionale Aspekte aus. Darunter fallen Handprotektoren, Ergal-Komponenten und Metzler-Reifen, die das Modell stark bereichern.

Forcella Kayaba AOS a cartuccia chiusa ø 48 mm: la forcella a cartuccia chiusa di KYB, viene confermata sul modello My 2023 per rendere le RR Racing sempre più performanti e al contempo facilmente fruibili. **I** 48 mm Kayaba AOS closed cartridge fork: the closed cartridge fork by KYB has once again been chosen for the MY 2023 models, not only to maximise the performance of RR Racing bikes, but also makes this performance even more accessible. **I** FFourche Kayaba AOS à cartouche fermée ø 48 mm: la fourche à cartouche fermée de KYB est confirmée sur le modèle MY2023 pour rendre les RR Racing toujours plus performants et au même temps facilement accessibles. **I** 48 mm Kayaba AOS Closed-Cartridge-Gabel: Die Closed-Cartridge-Gabel von KYB wurde erneut für die MY 2023-Modelle gewählt, um nicht nur die Performance der RR Racing Bikes zu maximieren, sondern diese auch noch besser zugänglich zu machen.

RACING 2T 125/200/250/300

RR 300 2T: il blocco motore del 300cc, monta un cilindro modificato nei diagrammi di scarico e travaso e una diversa testa, abbinata ad una diversa regolazione della valvola di scarico, rispetto ai modelli RR. La testa cilindro, che varia rispetto alla standard sia per allineamento ai diagrammi, sia nella forma ricreata in camera di combustione, assicura un aumento del rapporto di compressione e una prestazione decisamente più performante. / RR 300

2Str: Compared to the RR models, the cylinder of the 300 cc engine now features modified exhaust and transfer port geometry and a different cylinder head, combined with a differently calibrated power valve. The cylinder head, different from standard both in terms of modified flow geometry and combustion chamber geometry, ensures a higher compression ratio, resulting in a substantial increase in performance. / RR 300 2T: le bloc-moteur de 300 cm³ comporte un cylindre avec des transferts modifiés, ainsi qu'une culasse différente, associée à un réglage différent des valves d'échappement, par rapport aux modèles RR. La culasse elle aussi, modifiée par rapport au modèle standard, tant au niveau de son alignement par rapport aux schémas que de sa forme dans la chambre de combustion, assure une augmentation du rapport de compression et des performances nettement différentes au modèle standard. / RR 300 2T: Der Motorblock des 300 cm³-Motors hat einen Zylinder mit veränderten Steuerdiagrammen für die Auslass- und Überströmerzeiten und einen neuen Zylinderkopf in Kombination mit einer anderen Einstellung des Auslassventils als bei den RR-Modellen. Der Zylinderkopf, der sich von der Standardausführung sowohl in Sachen Anpassung an die Steuerdiagramme als auch in Bezug auf die im Brennraum rekonstruierte Form unterscheidet, gewährleistet eine Steigerung des Verdichtungsverhältnisses und eine deutlich bessere Leistung.

RR RACING 2T 200



RR RACING 2T 300



RR 200 2T: anche il motore 200cc mantiene una testa cilindro diversa rispetto alla versione standard e, insieme a questa, una singola molla più sostenuta della valvola di scarico, al posto delle due utilizzate per RR. Tutto questo allo scopo di avere una maggior potenza ai regimi medio-alti. / RR 200 2Str: The 200 cc engine also retains a different cylinder head to the standard version, as well as a single, stiffer power valve, instead of the two used in the RR. All this contributes to increasing power at mid to high engine speeds. / RR 200 2T : le moteur de 200 cm³ reçoit également une culasse différente de celle de la version standard et, par conséquent, un seul ressort de valve d'échappement tiré plus fort, au lieu des deux utilisés pour la RR. L'objectif de tout cela est d'obtenir plus de puissance dans la plage des mi et haut régimes. / RR 200 2T: Auch der 200 cm³-Motor hat einen anderen Zylinderkopf als die Standardversion und außerdem eine stärkere Feder des Auslassventils, anstelle der zwei verwendeten für RR. All dies mit dem Ziel, eine höhere Leistung im mittleren und hohen Drehzahlbereich zu erhalten.

**MONO KAYABA C46 RCU /
KAYABA C46 RCU MONO /
AMORTISSEUR KAYABA C46 RCU /
MONOSHOCK KAYABA C46 RCU**

(Models affected: All RR Racing 2-Str / 4-Str)

La fondamentale novità per quello che riguarda l'aspetto ciclistico dei modelli RR Racing è l'adozione, per la prima volta, di un monoammortizzatore Kayaba appositamente studiato e realizzato per i modelli RR Racing 2 e 4 tempi Made in Beta. Il nuovo Mono è completamente personalizzabile nel setting idraulico, agendo sulle regolazioni esterne di compressione (sia alle alte, che alle basse velocità) ed estensione.

The main change as far as the suspension of the RR Racing models is concerned is the first ever use of a Kayaba rear shock, specifically designed and manufactured for Beta's 2 and 4-stroke RR Racing models. The new shock's hydraulic setting can be fully customised by adjusting the external compression (both high and low speed) and rebound settings.

La nouveauté fondamentale en ce qui concerne la partie cycle des modèles RR Racing est l'adoption, pour la première fois, d'un amortisseur Kayaba spécifiquement conçu et fabriqué pour les modèles RR Racing à 2 et 4 temps Made in Beta. Le nouvel amortisseur est entièrement personnalisable dans le réglage hydraulique, agissant sur les réglages externes de compression (à haute et basse vitesse) et de rebond.

Die grundlegende Neuerung in Bezug auf den Fahrwerk-Aspekt der Modelle RR Racing ist der erstmalige Einbau eines eigens jeweils für die Modelle RR Racing 2- und 4-Takt Made in Beta entwickelten Kayaba-Monostößdämpfers. Der neue Mono ist in der hydraulischen Einstellung gänzlich personalisierbar, indem man auf die äußeren Einstellungen der Druck- (sowohl bei hoher als auch bei niedriger Geschwindigkeit) und Zugstufe einwirkt.

**CONTROLLO DI TRAZIONE /
TRACTION CONTROL /
TRACTION CONTROL /
TRAKTIONSKONTROLLE**

(Models affected: RR Racing 4-Str)

Nella logica di rendere i propri modelli, in special modo quelli di più elevata cubatura, sempre ben gestibili dal pilota in ogni situazione, in abbinamento alla gestione elettronica delle mappe motore, si conferma sulle RR Racing l'adozione del controllo di trazione.

L'adoption du système de Traction Control, associé à la gestion électronique des cartographies du moteur, qui s'inscrit dans une volonté de rendre ses modèles, notamment les plus grosses cylindrées, plus contrôlables pour le pilote dans toutes les situations est confirmé sur les RR Racing.

To make the performance of its models, and of its bigger displacement bikes in particular, ever more accessible to the rider in any situation, in addition to user-selectable electronic engine management maps, the RR Racing features the traction control function.

Um das Handling der Motorräder und insbesondere der Modelle der höheren Hubraumklasse durch den Fahrer in jeder Situation immer einfacher zu gestalten, wird bei den RR Racing die Antriebsschlupfregelung in Kombination mit der elektronischen Verwaltung der Motorkennfelder bestätigt.





X
TRAINER

OILMIX 250 / 300

XTRAINER OILMIX 250 / 300



Xtrainer è una moto in grado di creare un pacchetto semplicemente unico per dotazioni tecniche, performance, ergonomia e design. /
Xtrainer is a bike that offers a simply unique package of technical features, performance, ergonomics and design. / L'Xtrainer est une moto à même de créer un ensemble tout simplement unique en termes de caractéristiques techniques, de performances, d'ergonomie et de design. / Die Xtrainer ist ein Motorrad, das es versteht, ein wirklich einzigartiges Paket in puncto technischer Ausstattung, Performance, Ergonomie und Design zu schnüren.

Snella sui fianchi, più bassa rispetto alle RR, con un'erogazione corposa e gestibile dai bassi fino agli alti regimi, Xtrainer non manca dei cavalli necessari a correre in linea, ma preferisce percorsi leggermente più lenti e tecnici dove può sfruttare la vocazione trialistica che ne ha ispirato la realizzazione. / With a lower seat height compared to a full-size Enduro bike, along with a narrow mid-section, quality suspension and a brake package designed for ease-of-use, the Xtrainer will put a smile on the face of all riders. The torque provided from either the 250 or 300 two stroke engines provide more confidence to riders of all skill level, with a unique performance that is suitable for tight and technical trails. / Svelte sur les flancs, plus basse que les RR, avec une puissance vigoureuse et exploitable de bas à haut régime, l'Xtrainer ne manque pas de puissance pour la course, mais préfère les parcours sensiblement plus lents et techniques où elle exploite sa vocation trial qui a inspiré sa création. / Schmal an den Flanken, niedriger als die RR, mit einer satten und beherrschbaren Leistungsabgabe vom niedrigen bis zum hohen Drehzahlbereich fehlt es der Xtrainer nicht an den nötigen PS, um bei Bedarf auch auf die Tube zu drücken. Sie bevorzugt aber langsamere und technischere Routen, wo sie ihre Gene aus dem Trial-Bereich, der für ihre Entwicklung Pate stand.

Peso contenuto: soli 99 kg, per risultare estremamente agile ed intuitiva, anche per i neofiti. / Lighter weight: just 99 kg, for a bike that is extremely agile and intuitive, even for novices. / Poids contenu : seulement 99 kg, ce qui la rend extrêmement agile et intuitive, même pour les novices. / Geringes Gewicht: Nur 99 kg, um extrem wendig und intuitiv zu sein, auch für Neulinge.



Sistema di aspirazione: ridisegnare il telaietto posteriore ha consentito di riprogettare il flusso di aspirazione del motore, potendo influire sulla messa a punto del veicolo. La rotondità del motore è esaltata in questo My 2023 dalle modifiche introdotte, il lavoro sulla cassa filtro ha infatti consentito di influire sull'erogazione, aumentando la generosità del propulsore ai bassi rpm (coppia) e contemporaneamente ridurre il rumore di aspirazione, aumentando il confort alla guida / Intake system: the redesigned rear subframe has allowed for a new air filter box which allows an increase in air flow to the engine to improve the overall throttle response. Work on the filter box has had a bearing on delivery, increasing the generosity of the engine at low rpm (torque) while reducing intake noise, thus heightening the level of riding comfort. / Système d'admission : la refonte du cadre arrière a permis de redessiner le flux d'admission du moteur, d'où l'incidence sur la mise au point du véhicule. La rondeur du moteur est mise en valeur sur la MY 2023 par les modifications introduites : le travail sur la boîte à air a en effet permis d'influencer la distribution de puissance, en augmentant la générosité du propulseur à bas régime (couple) et en réduisant parallèlement le bruit d'admission, au profit du confort de conduite. / Ansaugsystem: Die Umgestaltung des hinteren Rahmens hat es ermöglicht, den Ansaugfluss des Motors zu verändern, um so auf das Feintuning des Fahrzeugs einwirken zu können. Die Rundheit des Motors wird bei diesem MY 2023 durch die eingeführten Veränderungen betont. So hat es die Arbeit am Filtergehäuse gestattet, auf die Leistungsabgabe einzuwirken, indem die Leistungsfähigkeit des Motors bei niedrigen U/min (Drehmoment) erhöht, gleichzeitig aber das Ansauggeräusch reduziert und der Fahrkomfort gesteigert werden.

Altezza della sella: ridotta di 20mm rispetto alla gamma RR, per trasmettere una maggiore sicurezza in tutte le situazioni. / Seat height: reduced by 20mm compared to the RR range, provides more confidence and safety in technical riding conditions. / Hauteur de la selle : réduite de 20 mm par rapport à la gamme RR, pour transmettre davantage de sécurité dans toutes les situations. /

Sitzbankhöhe: Um 20 mm niedriger als bei der RR-Baureihe, um eine höhere Sicherheit in allen Situationen zu vermitteln.

Design è inedito, semplice, moderno e ricercato, ed esalta i volumi della moto, lasciando comunque molto spazio per tenere a vista il particolare telaio di

Xtrainer. / Innovative, simple, modern and refined, the Xtrainer's looks, while showing off the frame design, offers the rider a distinctive look like no other Enduro model on the market. / Le design est inédit, simple, moderne et recherché à la fois, et met en valeur les volumes de la moto, tout en laissant beaucoup d'espace pour garder en vue le cadre distinctif de l'Xtrainer. / Das Design ist neuartig, einfach, modern und raffiniert, und bringt die Formen des Motorrads zur Geltung, dennoch bleibt genügend Platz, damit der besondere Rahmen der Xtrainer sichtbar bleibt.



BATTERIA / BATTERY / BATTERIE / BATTERIE

La batteria è adesso al Litio, più leggera e performante della precedente.

The battery is now lithium, lighter and more high-performance than its predecessor.

La batterie est désormais lithium, plus légère et performante que la précédente.

Die Batterie ist nun eine Lithium-Batterie, leichter und leistungsstärker als das Vorgängermodell.

SWITCH / SWITCH / SWITCH / SWITCH

Dispositivo switch mappa con il bottone al manubrio.

Map switch device with handlebar button.

Dispositif switch cartographie avec bouton au guidon.

Mapping-Umschaltvorrichtung mit Knopf am Lenker.


SERBATOIO / FUEL TANK / RÉSERVOIR / TANK

Più capiente rispetto al passato.

The fuel tank size has been increased.

Plus volumineux que par le passé.

Mehr Fassungsvermögen als früher.





Beta
motorcycles



RR ENDURO

**RR 4T ENDURO 125 T / RR 50 ENDURO RACING /
RR 50 ENDURO SPORT / RR 50 ENDURO**

4T ENDURO 125 T

Red



Betamotor ha sviluppato un propulsore completamente nuovo ed estremamente innovativo nelle tecnologie produttive impiegate.

/ Betamotor has developed a brand-new engine that is extremely innovative in the production technologies it employs. / Betamotor a développé un moteur totalement nouveau et extrêmement innovant du point de vue des technologies de production utilisées. / Betamotor hat einen gänzlich neuen Motor entwickelt, der in Bezug auf die verwendeten Produktionstechnologien äußerst innovativ ist.

Alesaggio x Corsa invariato rispetto al precedente propulsore, ma dotato un Rapporto di Compressione più elevato di 12,5:1 e candela specifica. / Bore x

Stroke unchanged with respect to the previous engine, but with a higher Compression Ratio of 12.5:1 and a specific spark plug. / Alésage pour course inchangé par rapport au moteur précédent, mais doté d'un taux de compression plus élevé de 12.5:1 et d'une bougie spécifique. / Bohrung x Hub unverändert im Vergleich zum vorhergehenden Antrieb, aber mit einem höheren Verdichtungsverhältnis von 12.5:1 und spezieller Zündkerze.

Nuove componenti: realizzate su progetto dei tecnici Beta, come airbox, sistema di scarico e mappature motore. / New components: such as the airbox, exhaust system and engine mapping, designed by Beta technicians. / Nouveaux composants : conçus selon le projet des techniciens Beta, tels que le boîtier du filtre à air, le système d'échappement et les cartographies moteur. / Neue Bauteile: nach dem Entwurf der Techniker von Beta hergestellt, wie Airbox, Auspuffsystem und Motor-Mappings.

RR 4T ENDURO 125 T

Black



Ispirata direttamente alle sorelle maggiori che corrono nel Mondiale WEC sia per accorgimenti tecnici che estetici, la RR 125 4T Enduro è nata per affrontare a full gas ogni tipo di terreno ed ostacolo!

/ Directly inspired by its big sisters competing in WEC, both for its technical and aesthetic devices, the RR 125 4 STR. Enduro is born to take on any type of terrain or obstacle at full throttle! / Directement inspirée de ses soeurs aînées qui disputent le Championnat du monde Enduro GP en termes de caractéristiques techniques mais aussi esthétiques, la RR 125 4T Enduro est née pour affronter à plein régime tout type de terrain et d'obstacle! / In puncto Technik und Ästhetik von ihren größeren Schwestern inspiriert, die in der WEC-Weltmeisterschaft im Einsatz sind, ist die RR 125 4T Enduro darauf ausgelegt, jedes Terrain und jedes Hindernis mit Vollgas in Angriff zu nehmen!

Le nuove RR 125 T 2023 montano un nuovo sistema di frenata combinata CBS che gestisce la potenza frenante non più in maniera diretta, ma con un ripartitore opportunamente settato dai tecnici Betamotor. Completa il quadro una nuova pinza freno anteriore leggera e performante. / The new 2023 RR 125 T motorcycles are equipped with a new CBS (combined braking system) that no longer manages braking power in a direct way, but with a distributor conveniently set by Betamotor technicians. A lightweight, high-performance front brake calliper rounds out the new equipment. / Les nouvelles RR 125 T 2023 sont équipées d'un nouveau système de freinage combiné « CBS » qui gère la puissance de freinage, non plus directement, mais à l'aide d'un répartiteur adéquatement réglé par les techniciens Betamotor. Pour finir, un nouvel étrier de frein avant, léger et performant, complète le tableau. / Die neuen RR 125 T 2023 haben ein kombiniertes CBS-Bremssystem, das die Bremsleistung nicht mehr direkt, sondern mit einem eigens von den Technikern von Betamotor eingestellten Verteiler steuert. Abgerundet wird das Ganze durch einen neuen leichten und leistungsstarken Bremssattel.

4T ENDURO 125 T

White



Nuove plastiche dallo stile inconfondibile ispirato alle enduro da gara. / New plastics with and unmistakable style inspired by racing enduro. / Nouveaux plastiques avec un style incomparable inspiré de l'enduro de course. / Neuer unverwechselbarer Stil der Plastikteile, inspiriert von der Sportenduro.

Chiave unificata. Una sola chiave per accensione, bloccasterzo, serbatoio e sella. / Unified key. One key for ignition, steering lock, fuel cap, and seat. / Système de sécurité avec clé unique pour allumage, antivol de direction et bouchon de réservoir. / Ein-schlüssel-system. Ein schlüssel für zündung, lenkschloss, tankdeckel und sitz.

Silenziatore racing in alluminio. Leggerezza unita ad un sound al top. / Racing aluminium silencer. Low weight and maximum sound. / Nouvel échappement Racing Alu. Léger avec un son au top. / Racing aluminium schalldämpfer. Geringes Gewicht und maximaler Sound.



SILENZIATORE NERO /
BLACK SILENCER /
SILENCIEUX NOIR /
SCHWARZER
SCHALLDÄMPFER



MOTORE TAYO EURO 5 /
EURO 5 TAYO ENGINE /
MOTEUR TAYO EURO 5 /
TAYO MOTOR EURO 5



TELAI E FORCELLONE NERO /
BLACK FRAME AND SWINGARM /
CHÂSSIS ET BRAS OSCILLANT NOIR /
SCHWARZER RAHMEN UND SCHWINGE



Z 2T 50 ENDURO RACING

**Senza contralbero per le vibrazioni:
minore inerzia, maggiori prestazioni.** / No counter balancer shaft: less engine inertia for better racing performance. / Sans arbre d'équilibrage : moins d'inertie moteur pour de meilleures performances en course. / Ohne Ausgleichswelle, für eine spontanere Casannahme und bessere Performance.

Manubrio conificato ø 28,5 mm senza traversino. / Cone-shaped ø 28.5 mm handlebar with no cross bar. / Guidon à diamètre variable ø 28,5 mm sans barre transversale. / Konischer Lenker (ø 28,5 mm) ohne Lenkerstrebe.

Senza miscelatore come le moto da gara. / No mixer as in the racing motorbikes. / Sans système de graissage séparé comme sur les motos de course. / Ohne Ölspumpe wie echte Sport-Motorräder.

Silenziatore in alluminio anodizzato rosso. / Red anodized aluminum muffler. / Silencieux en aluminium anodisé rouge. / Schalldämpfer aus rot eloxiertem Aluminium.



Sospensione posteriore con leveraggio progressivo. / Rear suspension with progressive leverage. / Suspension arrière avec bielles. Hintere Federung mit progressiver Hebelwirkung.

Cerchi in lega di alluminio. / Alloy rims. Jantes en alliage d'aluminium. / Felgen aus Alu-Legierung.

Corona in alluminio. / Aluminum sprocket. Couronne en aluminium. / Zahnkranz aus Aluminium.

Senza miscelatore come le moto da gara. No mixer as in the racing motorbikes. / Sans système de graissage séparé comme sur les motos de course. / Ohne Ölspumpe wie echte Sport-Motorräder.

Doppio radiatore. / Double radiator. / Double radiateur. / Doppelter Kühler.

Ammortizzatore posteriore con serbatoio gas separato, regolabile in precarico, compressione e ritorno. / Rear shock absorber with gas tank, adjustable in re-charge, compression and rebound. / Amortisseur arrière à bonbonne, réglable en pré-chARGE, compression et rebond. / Einstellbarer Stoßdämpfer (Federvorspannung, Zug- & Druck-Stufe) mit separatem Ausgleichsbehälter.

Forcella regolabile a steli rovesciati ø 41 mm. / Upside-down ø 41 mm adjustable fork. / Fourche inversée réglable ø 41 mm. / Einstellbare Upside-Down-Gabel ø 41 mm.

2T 50 ENDURO SPORT

Red / White



Sospensione posteriore con leveraggio progressivo. | Rear suspension with progressive leverage. | Suspension arrière avec biellettes. | Hintere Federung mit progressiver Hebelwirkung.

Forcellone in alluminio. | Aluminum swingarm. | Bras oscillant en aluminium. | Schwinge aus Aluminium.

Cerchi in lega di alluminio. | Alloy rims. | Jantes en alliage d'aluminium. | Felgen aus Alu-Legierung.

Forcella ø 40 mm. | ø 40 mm fork. | Fourche ø 40 mm. | Cabel ø 40 mm.

Pinza freno anteriore a doppio pistoncino. | Double-piston front brake caliper. | Étrier de frein avant à double piston. | Vorderer Bremssattel mit Doppelkolben

Corona in alluminio. | Alluminium sprocket. Couronne en aluminium. | Zahnrkranz aus Aluminium

2T 50 ENDURO

Red / White



Chiave unificata. Una sola chiave per accensione, bloccasterzo, serbatoio e sella. | Unified key. One key for ignition, steering lock, fuel cap, and seat. | Système de sécurité avec clé unique pour allumage, antivol de direction et bouchon de réservoir. | Ein-schlüssel-system. Ein schlüssel für zündung, lenkschloss, tankdeckel und sitz.

Scarico ad espansione con finitura nichelata. | Expansion exhaust with nickel finishing. | Pot de détente chromé. | Vernickelter Expansionsauspuff.

Pedane racing. Per un maggior grip e controllo. | Racing pegs. More grip and control. | Reposes-pieds en acier moulé. Plus de grip et de contrôle. | Racing füssrosten. Mehr Grip und Kontrolle.

Nuovo sistema Air Box. Minor rumore, migliore facilità di smontaggio. | New Air Box system. Less noise, easier disassembly. | Nouveau système de boîte à air. Moins de bruit, et démontage plus facile. | Neues Airbox-System. Weniger Lärm, einfacherer Demontage.

RR 4T MOTARD 125 R

Blue



L'RR Motard 125 R si caratterizza per l'adozione di una grafica speciale matt/gloss con serbatoio trasparente ispirata alle competizioni, cerchi a raggi, forcellone e silenziatore alluminio, che creano una versione Premium del modello, capace di non passare inosservata. / The RR Motard 125 R stands out for its special matt/gloss graphics, a race-inspired transparent tank, spoked wheels, and an aluminium swingarm and silencer, which create a Premium version of the model that will not go unnoticed. / La RR Motard 125 R se caractérise par l'adoption d'un design spécial matt/gloss avec un réservoir transparent inspiré du monde de la compétitions, des jantes à rayons, un bras oscillant et un silencieux en aluminium; ce qui crée une version Premium du modèle, qui ne passera aucunement inaperçue. / Die RR Motard 125 R verfügt über eine speziellen Grafik Matt/Gloss mit transparentem Tank, der von den Rennen inspiriert ist. Speichenräder, Schwinge und Schalldämpfer aus Aluminium, eine Premium-Version des Modells erzeugen, das nicht unbemerkt bleibt.

Nuova mascherina full-led. Più visibilità e stile racing. / New full-led headlight. More visibility and racing look. / Plaque phare full-led. Une meilleure visibilité combinée au style de course. / Neuer voll-led-scheinwerfer. Mehr sicht und racing look.



**GRAFICHE SPECIALI /
SPECIAL GRAPHICS /
DESIGN SPÉCIAL /
SPEZIELLE GRAFIKEN**

Grafiche speciali Matt/Gloss ispirate alle Beta del Campionato Mondiale.

Special Matt/Gloss graphics inspired by World Championship Beta motorcycles.

Design spécial Matt/Gloss inspiré des Beta du Championnat du Monde.

Spezielle Grafiken Matt/Gloss, inspiriert von den Beta der Weltmeisterschaft



**CBS
COMBINED
BREAKING
SYSTEM.**



**MOTORE MINARELLI EURO 5 / EURO 5 MINARELLI ENGINE
/ MOTEUR MINARELLI EURO 5 / MINARELLI MOTOR EURO 5**

RR 4T MOTARD 125 T

Black



Betamotor ha sviluppato un propulsore completamente nuovo ed estremamente innovativo nelle tecnologie produttive impiegate.

/ Betamotor has developed a brand-new engine that is extremely innovative in the production technologies it employs. / Betamotor a développé un moteur totalement nouveau et extrêmement innovant du point de vue des technologies de production utilisées. / Betamotor hat einen gänzlich neuen Motor entwickelt, der in Bezug auf die verwendeten Produktionstechnologien äußerst innovativ ist.

Alesaggio x Corsa invariato rispetto al precedente propulsore, ma dotato un Rapporto di Compressione più elevato di 12,5:1 e candela specifica. / Bore x Stroke unchanged with respect to the previous engine, but with a higher Compression Ratio of 12.5:1 and a specific spark plug. / Alésage pour course inchangé par rapport au moteur précédent, mais doté d'un taux de compression plus élevé de 12.5:1 et d'une bougie spécifique. / Bohrung x Hub unverändert im Vergleich zum vorhergehenden Antrieb, aber mit einem höheren Verdichtungsverhältnis von 12.5:1 und spezieller Zündkerze.

Nuove componenti: realizzate su progetto dei tecnici Beta, come airbox, sistema di scarico e mappature motore. / New components: such as the airbox, exhaust system and engine mapping, designed by Beta technicians. / Nouveaux composants: conçus selon le projet des techniciens Beta, tels que le boîtier du filtre à air, le système d'échappement et les cartographies moteur. / Neue Bauteile: nach dem Entwurf der Techniker von Beta hergestellt, wie Airbox, Auspuffsystem und Motor-Mappings.

RR 4T MOTARD 125 T

Red



Nuove plastiche dallo stile inconfondibile ispirato alle enduro da gara. / New plastics with and unmistakable style inspired by racing enduro. / Nouveaux plastiques avec un style incomparable inspiré de l'enduro de course. / Neuer unverwechselbarer Stil der Plastikteile, inspiriert von der Sportenduro.

Chiave unificata. Una sola chiave per accensione, bloccasterzo, serbatoio e sella. / Unified key. One key for ignition, steering lock, fuel cap, and seat. / Système de sécurité avec clé unique pour allumage, antivol de direction et bouchon de réservoir. / Ein-schlüssel-system. Ein schlüssel für zündung, lenkschloss, tankdeckel und sitz.

Silenziatore racing in alluminio. Leggerezza unita ad un sound al top. / Racing aluminium silencer. Low weight and maximum sound. / Nouvel échappement Racing Alu. Léger avec un son au top. / Racing aluminium schalldämpfer. Geringes Gewicht und maximaler Sound.

Z 2T 50 MOTARD TRACK

Black / White



Pinza freno anteriore a doppio pistoncino. /
Double-piston front brake caliper. / Étrier de frein
avant à double piston. / Vorderer Bremssattel mit
Doppelkolben.

Silenziatore in alluminio anodizzato rosso. /
Red anodized aluminum muffler. / Silencieux en
aluminium anodisé rouge. / Schalldämpfer aus rot
eloxiertem Aluminium.

Leva cambio e pedale freno neri. /
Black gearshift lever and brake pedal. / Levier
de vitesses et pédale de frein noirs. / Schwarzer
Kupplungshobel und Bremspedal.

RR 2T 50 MOTARD SPORT

Black / White



Chiave unificata. Una sola chiave per accensione, bloccasterzo, serbatoio e sella. | Unified key. One key for ignition, steering lock, fuel cap, and seat. | Système de sécurité avec clé unique pour allumage, antivol de direction et bouchon de réservoir. | Ein-schlüssel-system. Ein schlüssel für zündung, lenkschloss, tankdeckel und sitz.

Nuovo sistema Air Box. Minor rumore, migliore facilità di smontaggio. | New Air Box system. Less noise, easier disassembly. | Nouveau système de boîte à air. Moins de bruit, et démontage plus facile. | Neues Airbox-System. Weniger Lärm, einfacheres Demontage.

Pedane racing. Per un maggior grip e controllo. | Racing pegs. More grip and control. | Reposes-pieds en acier moulé. Plus de grip et de contrôle. | Racing fussrasten. Mehr Grip und Kontrolle.

Z 2T 50 MOTARD

Black / White



Motore monocilindrico 2t, raffreddato a liquido, EURO 5. | Single-cylinder engine 2-stroke, liquid cooled. EURO 5. | Moteur monocylindre 2-temps, refroidissement à liquide EURO 5. | Einzylindermotor 2-takt, wassergekühlt. EURO 5.

Scarico ad espansione con finitura nichelata. | Expansion exhaust with nickel finishing. | Pot de détente chromé. | Vernickelter Expansionsauspuff.

Forcella ø 37 mm. | ø 37 mm fork. | Fourche ø 37 mm. | Gabel ø 37 mm.

Cambio a 6 velocità. | Six speed transmission. | Transmission à six rapports. | 6-Gang-Getriebe.

Ruote da 17". | 17" wheels. | Roues de 17". | 17" Räder.

Avviamento a pedale. | Kick starter.



EVO

**2T 125 / 250 / 300 2T SS 300
2T 80 JUNIOR / SENIOR 4T 300**

EVO 2T 125



125 2T: La più piccola delle moto omologabili della gamma. Leggera e maneggevole è adatta ai giovani piloti che provengono dalle classi inferiori e si approciano alle competizioni "da grandi". | 125 2T: The smallest homologation-ready bike in the range. Light and agile, this is perfect for young riders moving up from lesser classes and making their first forays into more serious competitions. | 125 2T: La plus petite des motos pouvant être homologuées de la gamme. Léger et maniable, elle convient aux jeunes pilotes venant des classes inférieures et abordant la compétition « comme des grands ». | 125 2T: Das kleinste der homologierbaren Motorräder der Baureihe. Leicht und wendig, ist es für die jungen Fahrer geeignet, die von den unteren Klassen kommen und sich den Rennen „der Großen“ annähern.

Grafiche: look e prestazioni corrono di pari passo con il nuovo aggiornamento ricevuto dalla EVO. Le grafiche geometriche e il nuovo forcellone anodizzato alluminio donano un aspetto elegantemente naturale che evoca le competizioni. | Graphics: the bike's look and performance are accentuated in equal measure with the latest EVO update. The geometric graphics and new anodised aluminium swingarm ensure an elegantly natural look reminiscent of the racing world. | Graphisme: look et performances vont de pair avec la nouvelle mise à jour apportée à l'EVO. Les graphismes géométriques et un nouveau bras oscillant en aluminium anodisé lui confèrent un aspect élégant et naturel qui évoque les compétitions. | Grafiken: Look und Leistung gehen Hand in Hand mit der neuen Aktualisierung der EVO. Die geometrischen Grafiken und die neue Gabel aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine elegant-natürliche Ästhetik, die an den Rennsport erinnert.

EVO 2T 250 / 300



250 2T: È la moto adatta a chi cerca una 2 tempi maneggevole e facile da controllare, con un carattere più mansueto e con valori di coppia e potenza leggermente più contenuti rispetto alla top di gamma. | 250 2T: This is the ideal bike for riders looking for an agile and easily controllable 2-stroke, with a more docile temperament and with slightly less power and torque than the range-topping model. | 250 2T: C'est la moto pour ceux qui recherchent un deux temps faciles à manier et à contrôler, avec un caractère plus doux et des valeurs de couple et de puissance légèrement inférieures à celles du haut de gamme. | 250 2T: Es ist das ideale Motorrad für alle jene, die eine wendige und einfach zu kontrollierende 2-Takt-Maschine suchen, mit einem zahmeren Charakter und etwas geringeren Drehmoment- und Leistungswerten als bei den Highend-Modellen.



300 2T: La 300 2T è il top della gamma Evo. La moto per chi ama motori di grande cubatura con importanti valori di coppia a tutti i regimi nonché la base ideale per gareggiare anche ad alti livelli. | 300 2T: The 300 2 Str is the range-topping model in the Evo family. A bike for lovers of big capacity engines with impressive torque at all engine speeds, and the perfect base for competing even at pro levels. | 300 2T: La 300 2T est le haut de gamme Evo. La moto pour ceux qui aiment les moteurs à grosse cylindrée avec des valeurs de couple élevées à tous les régimes et la base idéale pour les courses de haut niveau. | 300 2T: Die 300 2T ist das Topmodell aus der Baureihe Evo. Das Motorrad für Liebhaber von hubraumstarken Motoren mit hohen Drehmomentwerten bei allen Drehzahlen, sowie die ideale Basis, um auch auf hohem Niveau Wettbewerbe zu fahren.

EVO SS 2T SS 300



Questa versione, dove SS è acronimo di "Super Smooth", è la moto più trasversale della gamma 2T. Un prodotto estremamente divertente che mantiene le doti del motore Beta di più elevata cubatura, il 300cc, ma lo addolcisce ai regimi medio-bassi rispetto alla versione stnd. / With SS standing for "Super Smooth", this is the model with the broadest appeal in the whole 2-stroke range. A bike that extremely fun to ride with all the main traits of the biggest Beta engine - the 300 cc unit - but with more tempered power delivery at low to mid engine speeds than the standard version. / Cette version, où SS signifie « Super Smooth », est la moto qui offre le meilleur compromis de la gamme 2T. Un produit extrêmement agréable qui conserve les qualités du moteur Beta de plus grosse cylindrée, le 300 cm³, mais est adoucit dans la plage des bas et moyens régimes par rapport à la version standard. / Diese Version, bei der das Kürzel SS für „Super Smooth“ steht, ist das vielseitigste Motorrad der Baureihe 2T. Ein äußerst ausgewogenes Produkt, das die Vorteile des hubraumstärkeren Beta-Motors mit 300 cc beibehält, ihn aber bei mittleren bis niedrigen Drehzahlen im Vergleich zur Standard-Version drosselt.

Collettore di scarico: per evitare scottature e per proteggere il collettore da eventuali urti è stata installata una protezione sul collettore che, oltre ad essere funzionale, completa il look della moto. / Exhaust manifold: a manifold protection has been installed to avoid any overheating and to protect the manifold from impacts. As well as being functional, this rounds out the bike's overall look. / Collecteur d'échappement: pour éviter les brûlures et protéger le collecteur des chocs éventuels, une protection a été installée sur le collecteur. Cet élément est non seulement fonctionnel mais complète également le look de la moto. / Auspuffkrümmer: Um Verbrennungen zu vermeiden und den Krümmer vor eventuellen Stößen zu schützen, wurde eine Schutzabdeckung am Krümmer angebracht, die nicht nur funktional ist, sondern auch den Look des Motorrads abrundet. (**Models affected: EVO 2T 125-250-300 / EVO 2T 300SS**)

EVO 4T 300



HOMOLOCATION
VERSION SET-UP 2T/4T



Il modello 4T viene proposto nella consueta cilindrata di 300cc, il compromesso ideale tra prestazioni, trattabilità del motore e complessiva facilità di utilizzo. /

The 4-stroke model also boasts an engine capacity of 300 cc, and strikes the perfect balance between performance, tractable engine power and overall usability. / Le modèle 4T est proposé dans la cylindrée habituelle de 300 cm³, le compromis idéal entre performances, maniabilité du moteur et facilité d'utilisation générale. / Das Modell 4T wird mit dem üblichen Hubraum von 300 cc angeboten, dem idealen Kompromiss zwischen Leistung, Ansprechverhalten des Motors und allgemeiner Benutzerfreundlichkeit. einem neuen Auslassventil.

Pneumatici: Michelin Trial Light per l'anteriore e i Michelin Trial X-Light Competition per il posteriore sono la scelta dei piloti professionisti e, con il MY23, di tutti i proprietari di EVO. / Tyres: Michelin Trial Light at the front and Michelin Trial X-Light Competition at the rear are the choice for professional riders and now, with the MY23, for all EVO owners. / Pneus: Michelin Trial Light à l'avant et Michelin Trial X-Light Competition à l'arrière sont le choix des pilotes professionnels et, avec le modèle MY23, de tous les propriétaires de l'EVO. / Reifen:

Michelin Trial Light vorne und Michelin Trial X-Light Competition hinten sind die Wahl der Profi-Fahrer und mit dem MY23 auch diejenige aller EVO-Besitzer.

CILINDRO-TESTA CILINDRO/CYLINDER-CYLINDER HEAD/CYLINDE-CULASSE/ZYLINDER-ZYLINDERKOPF


(Models affected: EVO 2T 250-300)

Cilindro: totalmente nuovo. Per questa componente sono state riviste le fasi, privilegiando la coppia ai bassi rpm ed è stato ridotto il peso complessivo.
Testa cilindro: la nuova camera di combustione migliora l'erogazione a bassi regimi rendendola più progressiva e trattabile, fermo restando le prestazioni del propulsore ai medi alti.

Cylinder: brand new. For this component, the timing has been revised to improve the torque at low engine speeds, while the overall weight is reduced. Cylinder head: The new combustion chamber improves delivery at low speeds, making it more progressive and tractable, while retaining the same engine performance at mid-high speeds.

Cylindre: totalement nouveau. Pour cette composante, les transferts ont été revus, privilégiant le couple à bas régime, et le poids total a été réduit. Culasse: la nouvelle chambre de combustion améliore la distribution à bas régime, la rendant plus progressive et facile à gérer, tout en maintenant les performances du moteur à mi-régime.

Zylinder: gänzlich neu. Für diesen Bauteil wurden die Spülkanäle überarbeitet, der Schwerpunkt auf das Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen gelegt und das Gesamtgewicht gesenkt. Zylinderkopf: Der neue Brennraum verbessert die Leistungsabgabe bei niedrigen Drehzahlen, macht sie progressiver und beherrschbarer, bei gleichbleibenden Leistungen des Antriebs bei mittleren und hohen Drehzahlen.



ALBERO MOTORE E BIELLA / CRANKSHAFT AND PISTON ROD/ VILEBREQUIN ET BIELLE /URBELWELLE UND PLEUELSTANGE

(Models affected: EVO 2T 250-300)

Albero motore e biella, con quest'ultima che registra un interasse ridotto di 1,5mm attestandosi sulla lunghezza di 114,5 mm. Queste nuove componenti hanno una molteplicità di vantaggi, sia sul lato prestazionale, determinando un'erogazione più rotonda, che sugli aspetti dinamici del veicolo. Grazie al minor peso e alle masse alterne ridotte, la moto risulta essere più maneggevole. L'handling è migliorato e le vibrazioni sono state ridotte.

Crankshaft and piston rod, the latter with an interaxle spacing that is reduced by 1.5 mm for a length of 114.5 mm. These new components offer multiple benefits both on the performance side, for more rounded delivery, and in terms of the vehicle's dynamics. The bike is more manageable thanks to a reduction in its weight and alternating masses. Handling is improved while vibration is reduced.

Vilebrequin et bielle, cette dernière enregistrant un entraxe réduit de 1,5 mm pour une longueur de 114,5 mm. Ces nouveaux composants présentent une multitude d'avantages, tant du point de vue des performances, qui se traduisent par un moteur plus rond mais aussi plus dynamique. Grâce à la réduction du poids et des masses à mouvement alterné, la moto est plus maniable. La tenue de route s'en voit améliorée et les vibrations réduites.

Kurbelwelle und Pleuelstange, wobei letztere einen um 1,5 mm verringerten Augenabstand verzeichnet und eine Länge von 114,5 mm aufweist. Diese neuen, massenzentrierten Bauteile haben eine Vielzahl von Vorteilen, sowohl in punkto Leistung mit einer runderen Leistungsabgabe als auch in Bezug auf die dynamischen Aspekte des Fahrzeugs. Dank dem geringeren Gewicht und dem reduzierten Lastwechsel erweist sich das Motorrad als wendiger. Das Handling wurde verbessert und die Vibrationen verringert.

GRIGLIA RADIATORE / RADIATOR GRILLE / GRILLE RADIATEUR / KÜHLERGRILL

(Models affected: EVO 2T 125-250-300 / EVO 2T 300SS / EVO 4T 300)

Griglia radiatore: completamente ridisegnata. Oltre ad ottimizzare il flusso d'aria diretto al radiatore, si caratterizza per una maggiore superficie protettiva nella zona del tappo e del corpo radiatore, evitando che queste componenti possano danneggiarsi nello scontro con rami, pietre o in caso di cadute.

Radiator grille: completely redesigned. As well as optimising the air flow directed to the radiator, it also boasts a greater protective surface in the cap and radiator body area, to prevent these components from sustaining damage when in contact with branches, stones or in the case of a fall.

Grille radiateur: entièrement revisitée. Optimisant non seulement le flux d'air vers le radiateur, elle présente une plus grande surface de protection au niveau du bouchon et du corps du radiateur, ce qui évite d'endommager ces composants en cas de collision avec des branches, des pierres ou en cas de chute.

Kühlergrill: gänzlich umgestaltet. Abgesehen von der Optimierung des Luftstroms zum Kühler zeichnet er sich durch eine größere Schutzfläche im Bereich von Kühlerdeckel- und -gehäuse aus. So wird verhindert, dass diese Bauteile durch Stöße von Ästen und Steinen oder bei einem Sturz beschädigt werden.

COPRI SERBATOIO / TANK COVER / COUVERCLE DU RÉSERVOIR / TANKABDECKUNG

(Models affected: EVO 2T 125-250-300 /
EVO 2T 300SS / EVO 4T 300)

Copri serbatoio: con un nuovo design. La forma è molto più avvolgente sul telaio e consente di coprire tutti i passaggi dei cavi, creando un'immagine pulita e ordinata della moto. All'interno di questa nuova forma trova la sua collocazione il bottone per lo switch mappa.

Tank cover: with a new design. The shape better envelops the frame and allows all the cable routing to be covered, for a clean and more orderly look. And this new form also effectively incorporates the mapping switch.

Couvercle du réservoir : doté d'un nouveau design. La forme est beaucoup plus enveloppante sur le cadre et permet de couvrir tous les passages de câbles, renvoyant ainsi une image nette et épuree de la moto. Cette nouvelle forme accueille le bouton pour le changement de cartographie.

Tankabdeckung: mit einem neuen Design. Die Form liegt stärker am Rahmen an und ermöglicht die Abdeckung aller Kabeldurchführungen für eine saubere und ordentliche Optik des Motorrads. Innerhalb dieser neuen Form findet der Knopf zum Umschalten zwischen den Mappings Platz.



EVO 80 JUNIOR / SENIOR

La versione Junior è in assoluto la moto più facile per i ragazzi che per la prima volta utilizzano una moto da trial con il motore a scoppio. | The Junior version is by far the easiest bike to use for young riders taking to the saddle of a combustion-engined trial bike for the first time. | La version Junior est de loin la moto la plus facile pour les jeunes qui utilisent pour la première fois une moto trial à moteur thermique. | Die Junior-Version ist das mit Abstand einfachste Motorrad für junge Fahrer, die das erste Mal ein Trial-Motorrad mit Verbrennungsmotor nutzen.

La Evo 80 è la moto ideale per approcciarsi alla disciplina, risultando sempre divertente e facilmente gestibile. | The Evo 80 is the ideal bike for newcomers to the sport, always fun and easy to handle. | L'Evo 80 est la moto idéale pour débuter cette discipline restant agréable et facile à gérer. | Die Evo 80 ist das ideale Motorrad, um sich der Disziplin anzunähern während es immer spaßig und einfach zu steuern bleibt.

La versione Senior rappresenta invece l'anello di congiunzione con il modello 125, condividendo con questa la dimensione delle ruote pur mantenendo l'intuitività del motore 80cc. | The Senior version on the other hand is an intermediate step between the smaller bike and the bigger 125 model, sharing the same wheel size with the latter while keeping the intuitive manageability of the 80 cc engine. | La version Senior, en revanche, représente le lien avec le modèle 125, partageant avec ce dernier la taille des roues tout en conservant l'intuitivité du moteur de 80 cm³. | Die Senior-Version ist hingegen die Verknüpfung mit dem Modell 125 und teilt mit diesem die Dimension der Räder, während sie das Feingefühl des 80 cc-Motors beibehält.



EVO 80 JUNIOR



EVO 80 SENIOR



EVO FACTORY

2T 125 / 250 / 300 4T 300

EVO 2T 125 FACTORY



Con una serie di aggiornamenti sul lato ciclistico e su quello motoristico, che rendono la EVO pronta per le competizioni, arrivano i modelli Factory, che rappresentano la massima espressione del potenziale delle moto da Trial made in Beta. | The EVO Factory models share the same base platform as the standard EVOS along with a series of updates on both the frame and engine side, providing riders with a competition model like no other and make the EVO Factory trials bike competition ready. | Les modèles Factory arrivent avec une multitude de petites évolutions de la partie cycle et du moteur, grâce auxquelles l'EVO est directement prêté pour les compétitions, et ils représentent la plus haute expression du potentiel des motos trial made in Beta. | Mit einer Reihe von Aktualisierungen im Bereich des Fahrwerks und des Motors, welche die EVO für den Wettbewerbs Einsatz verbessern, halten die Factory-Modelle Einzug, welche die maximal Nutzung des Potenzials der Trial-Motorräder Made in Beta repräsentieren.

Nuova veste grafica: la EVO Factory My 23 non teme confronti neanche in fatto di stile. La moto rimane fedele ai colori ufficiali del Team in questo nuovo model year, ma li reinterpreta in maniera molto elegante, per un look estremamente riconoscibile. | New Graphics: the 2023 EVO Factory has style to back up its performance. The bike remains faithful to the official team colours that clearly identifies the bikes as Beta Factory models. | Nouvel habillage graphique : l'Evo Factory My 23 ne craint pas les comparaisons même en ce qui concerne le style. La moto reste fidèle aux couleurs officielles du Team pour ce nouveau modèle, mais elle les réinterprète d'une façon très élégante, pour un look extrêmement reconnaissable. | Neues Grafikdesign: Die Evo Factory MY23 scheut auch in puncto Stil keine Vergleiche. Das Motorrad bleibt den offiziellen Farben des Teams in diesem neuen Modelljahr treu, interpretiert sie aber auf sehr elegante Weise neu, um einen Look mit hohem Wiedererkennungswert zu kreieren.

EVO 2T 250 / 300 FACTORY



Come per le EVO My23, anche tutte le cilindrate dei modelli 2 Tempi, ad esclusione del 125, ricevono nella versione Factory il nuovo albero motore con biella ad interasse ridotto (1,5 mm meno passando da 116 a 114,5 mm), mentre Alesaggio e Corsa sono rimasti invariati.

Updated cylinder and head: Like the standard 2023 EVO models all EVO Factory 2-Stroke engine sizes, except for the 125 and 200, will receive the new crankshaft and connecting rod (1.5 mm less, at 116 compared to 114.5 mm). The bore and stroke remain unchanged. | Comme pour les EVO My23, toutes les cylindrées des modèles 2 Temps, à l'exception du 125, sont-elles aussi équipées dans la version Factory du nouveau vilebrequin avec bielle à entraxe réduit (1.5 mm en moins pour passer de 116 à 114.5 mm), alors que l'alésage et la course sont restés inchangés. | Wie bei den EVO MY23 erhalten auch alle anderen Hubraumklassen der 2-Takt-Modelle, mit Ausnahme der 125, in der Factory-Version die neue Kurbelwelle mit Pleuelstange mit verringertem Abstand (1,5 mm weniger mit einer Reduktion von 116 auf 114,5 mm), während Bohrung und Hub unverändert geblieben sind.

La EVO Factory, è equipaggiata con un propulsore più performante rispetto alla EVO quindi, per ricreare la miglior performance possibile dopo l'introduzione della nuova biella è stato modificato il cilindro e la sua camera di combustione al fine di ottimizzarne il funzionamento con un contestuale aumento del rapporto di compressione. | The cylinder and its combustion chamber have been modified to provide an increase in the compression ratio. | L'EVO Factory est équipée d'un moteur plus performant que celui de l'EVO par conséquent, pour recréer la meilleure performance possible après l'introduction de la nouvelle bielle, le cylindre et sa chambre de combustion ont été modifiés afin d'optimiser leur fonctionnement avec une augmentation simultanée du taux de compression. | Bekanntlich ist die EVO Factory mit einem leistungsstärkeren Antrieb ausgestattet als die EVO. Um also nach der Einführung der neuen Pleuelstange die bestmögliche Leistung zu erzielen, wurden der Zylinder und sein Brennraum verändert, um ihre Funktion bei gleichzeitiger Steigerung des Verdichtungsverhältnisses zu optimieren.

EVO 4T 300 FACTORY



Anche il modello 4T in configurazione Factory riceve una serie di upgrade rispetto alla EVO. La centralina elettronica ottiene un incremento nella potenza elettrica, il che si traduce in una maggiore stabilità della scintilla e un conseguente miglioramento della combustione a tutti i regimi di rotazione. / Even the 4T model in Factory configuration receives a number of upgrades compared to the EVO. The electronic control unit (ECU) receives a higher power rating, which translates to improved spark and combustion throughout the power range. / Le modèle 4 temps en configuration Factory reçoit également un certain nombre d'améliorations par rapport à l'EVO. L'unité de commande électronique obtient une augmentation de la puissance électrique, ce qui se traduit par une plus grande stabilité de l'étincelle et, par conséquent, par une amélioration de la combustion à tous les régimes. / Auch das 4-Takt-Modell in der Factory-Konfiguration erhält im Vergleich zur EVO eine Reihe von Verbesserungen. Das elektronische Steuergerät verbessert dank einer höheren elektrischen Leistung die Zündfunkensicherheit und optimiert somit die Verbrennung über alle Drehzahlbereiche.

Nuovi Steli forcella oro: È stato introdotto un nuovo sistema di tamponamento interno che dona un maggior sostegno e una superiore capacità di assorbimento negli atterraggi da grandi altezze. Il funzionamento delle nuove componenti porta ad un sostegno sempre maggiore man mano che la forcella affonda, aumentando in maniera estremamente progressiva ed efficace il freno idraulico nell'affondo. / New Cold Front Forks: New internal valve settings provides better oil flow, this combined with a new internal damping system which reduces the harshness when landing of large obstacles. This new dampening system also keeps the fork higher in its stroke while descending to provide the rider with better control, greater support, and greater damping capacity when landing from significant height. / **Nouveaux tubes de fourche or :** Un nouveau système de butée interne a été introduit pour conférer un meilleur amortissement et une meilleure capacité d'absorption lors des atterrissages les plus violents. / **Neue goldene Gabelstandrohre:** Überdies wurde ein neues internes Puffersystem eingeführt, das mehr Halt und ein höheres Absorptionsvermögen bei Landungen aus großer Höhe bietet. Die Funktionsweise der neuen Bauteile führt zu einem immer größeren Widerstand, je mehr die Gabel einsinkt, sodass sich die Hydraulikbremse bei der Senkung äußerst progressiv und effizient steigert.



ALP 200

ALP 200

Red / White



**Togli la sella, smonti le plastiche ed hai una vera
moto da trial. / Remove the seat and the plastic set
for a real trial bike. / Enlevés la selle, démontes les
plastiques et tu as une authentique moto de trial. /
Sie brauchen nur die Sitzbank und die Plastikteile
zu demontieren, um aus der ALP ein echtes Trial
Motorrad zu machen.**



MINIBIKES ELECTRIC

MINICROSS-E 12"

MINITRIAL-E 16" MINITRIAL-E 20" MINITRIAL-E 20"XL

MINICROSS-E



12"

6 / 11 anni

years / anos / ans / jahre alt

MINITRIAL E



20 XL"

6 / 9 anni

years / anos / ans / jahre alt

MINITRIAL E



16"

4 / 9 anni
years / anos / ans / jahre alt



20"

6 / 9 anni
years / anos / ans / jahre alt





MADE IN ITALY

Beta
FACTORY

DATI TECNICI
TECH DATA

FORCIA
MOTOTECNICA

JPN



4T 350

4T 390

4T 430

4T 480

CHASSIS / CHASSIS / CHASSIS / FAHRWERK

MOTORE / ENGINE / MOTEUR / MOTOR

Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico / Molybdenum steel with double cradle split above the exhaust port / Simple berceau dédoublé en acier au molybdène / CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals / CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals			
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm	1.490 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Luce terra / Ground clearance / Garde au sol / Bodenfreiheit	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Peso a secco (ant-post) / Dry weight (front-rear) / Poids à sec (AV-AR) / Trockengewicht (vorn-hinten)	107,0 kg (52,7 kg - 54,8 kg)	107,0 kg (52,7 kg - 54,8 kg)	108,5 kg (53,2 kg - 55,3 kg)	108,5 kg (53,2 kg - 55,3 kg)
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	9,0 l (2,3 l)	9,0 l (2,3 l)	9,0 l (2,3 l)	9,0 l (2,3 l)
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Gabel	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 48 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 48 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 48 mm / Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr			
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Federung hinten	Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochock à démultiplication progressive / Monoshock mit progressiver Hebelei			
Escursione ruota ant. - post. / Front - Rear wheel travel / Course roue AV - AR / Federweg vorn - hinten	295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm
Cerchio ant. - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori
Copertura ant. - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	90/90 - 21 140/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18
Tipo / Type / Type / Typ	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique / 1-Zylinder, 4-Takt, LC			
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke / Alésage x Course / Bohrung x Hub	88 mm x 57,4 mm	88 mm x 63,4 mm	95 mm x 60,8 mm	100 mm x 60,8 mm
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	349,1 cc	385,6 cc	430,9 cc	477,5 cc
Rapporto di compressione / Compression ratio / Rapport volumétrique de compression / Verdichtung	13,19:1	12,48:1	12,33:1	11,86:1
Avviamento / Starter / Démarrage / Starter	Elettrico / Electric starter / Électrique / Elektrisch			
Candela / Spark plug / Bougie / Zuerndkreze	NGK LKAR 8A-9	NGK LKAR 8A-9	NGK LKAR 8A-9	NGK LKAR 8A-9
Lubrificazione / Lubrication / Système de graissage / Schmierung	2 pompe olio / 2 oil pumps / 2 pompes à huile / 2 Oelpumpen			
Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischaufbereitung	Iniezione elettronica Eldor con doppio iniettore / Synerject dual electronic injection / injection électronique Eldor / Gemischaufbereitung			
Trasmissione primaria / Primary drive / Transmission primaire / Primaertrieb	Z.28/76	Z.28/76	Z.31/72	Z.31/72
Emissioni / Pollution Co2 / Co2 / Co2	93 [g/km]	94 [g/km]	94 [g/km]	102 [g/km]
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	1	1	1	1

2T 125	2T 200	2T 250	2T 300	XTRAINER 250	XTRAINER 300
<i>Acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico / Molybdenum steel with double cradle split above the exhaust port / Simple berceau dédoublé en acier au molybdène / CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals / CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals</i>					<i>Perimetrale in acciaio al molibdeno con doppia culla sdoppiata sopra luce scarico / Perimetral frame in molybdenum steel with double cradle split above the exhaust port / En aluminium à monopoutre obtenu par hydroformage / perimetrischer Rahmen aus CrMo Stahl mit Doppelschleife auf Hoehe des Auslasskanals</i>
1.477 mm	1.477 mm	1.482 mm	1.482 mm	1.467 mm	1.467 mm
930 mm	930 mm	930 mm	930 mm	910 mm	910 mm
325 mm	325 mm	320 mm	320 mm	320 mm	320 mm
94,0 kg (45,0 kg - 49,0 kg)	97,0 kg (47,0 kg - 50,0 kg)	103,5 kg (50,8 kg - 52,7 kg)	103,5 kg (50,8 kg - 52,7 kg)	99,0 kg (48,0 kg - 51,0 kg)	99,0 kg (48,0 kg - 51,0 kg)
9,5 l (2,3 l)	9,5 l (2,3 l)	9,5 l (2,3 l)	9,5 l (2,3 l)	8,8 l (1,5 l)	8,8 l (1,5 l)
<i>Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 48 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 48 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 48 mm / Hydraulisch USD mit ø 48 mm Standrohr</i>					<i>Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 43 mm) / Hydraulic USD fork with ø 43 mm shaft / Fourche hydraulique ø 43 mm / Hydraulisch USD mit ø 43 mm Standrohr</i>
<i>Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochoc à démultiplication progressive / Monoshock mit progressiver Hebelei</i>					<i>Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochoc / Monoshock mit progressiver Hebelei</i>
295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm	295 mm - 290 mm	270 mm - 270 mm	270 mm - 270 mm
21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 2,15 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori
90/90 - 21 120/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18	90/90 - 21 140/80 - 18	80/100 - 21 140/80 - 18	80/100 - 21 140/80 - 18
<i>Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 2-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 2 temps, refroidi par eau / 1-Zylinder, 2-Takt, LC</i>					<i>Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 2-stroke, liquid-cooled / Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide. Admission lamellaire dans le carter / 1-Zylinder, 2-Takt, LC</i>
54 mm x 54,5 mm	62 mm x 63 mm	66,4 mm x 72 mm	73 mm x 69,9 mm	66,4 mm x 72 mm	73 mm x 69,9 mm
124,8 cc	190,2 cc	249 cc	292,6 cc	249 cc	292,3 cc
15,2:1	ND	13,2:1	ND	13,5:1	11,55:1
A pedale / Kick starter	<i>Elettrico / Electric starter / Démarreur électrique / Elektrisch</i>			<i>Elettrico / Electric starter / Démarreur électrique / Eektrisch</i>	
NCK BR9ECMVX	NGK BR8ECM	NGK BR8ES	NGK CR7C18	NGK GR7C18	NGK CR7C18
Miscela / Mixing / Mélange / Gemisch	<i>Separata con pompa olio elettronica / Mixing with electrical pump / Mélange séparé par pompe électronique / Gemisch durch elektrische Pumpe (Racing: Miscela / Mixing / Mélange / Gemisch)</i>			<i>Separata con pompa olio elettronica / Mixing with electrical pump / Mélange séparé par pompe électronique / Gemisch durch elektrische Pumpe</i>	
Keihin PWK 36	Keihin PWK 36	Keihin PWK 36	Keihin PWK 36	Keihin PWK 36	Keihin PWK 36
Z.23/73	Z.23/73	Z.27/72	Z.27/72	Z.27/72	Z.27/72
76,2 [g/km]	67 [g/km]	59 [g/km]	62 [g/km]	69 [g/km]	64 [g/km]
1	1	1	1	1	1

	80 EVO JUNIOR	80 EVO SENIOR	4T 300
Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Acciaio / Steel / En acier / Stahl	Alluminio a monopattino idroformato / Single wave alum. beam / En aluminium à monopoutre obtenu par hydroformage / Alum. Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie	
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.210 mm	1.230 mm	1.305 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhohe	620 mm	678 mm	660 mm
Luce terra / Ground clearance / Garde au sol / Bodenfreiheit	300 mm	325 mm	310 mm
Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhoehe Fussrasten	330 mm	375 mm	348 mm
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	2,5 l (0,5 l)	2,5 l (0,5 l)	2,8 l (0,5 l)
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhaengung vorne	Forcella idraulica c/steli ø33 mm / Hydraulic fork with ø 33 mm shaft / Fourche hydraulique ø33 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 33 mm	Forcella idraulica c/steli ø38 mm / Hydraulic fork with ø 38 mm shaft / Fourche hydraulique ø38 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 38 mm	Forcella idraulica c/steli ø38 mm regolabile / Hydraulic fork with ø38 mm shaft / Fourche hydraulique ø38 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø38 mm
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhaengung hinten	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla / Monoshock with adjustable spring preload / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort / Monoschok mit einstellbarer Federbasis	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla e registro freno idraulico in estensione / Monoshock with adjustable spring preload and adjustable hydraulic brake in extension / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort et registre frein hydraulique / Monoschok mit einstellbarer Federbasis und regelbarer Zugstufe	Monoammortizzatore con serbatoio gas coassiale / Hydraulic monoshock / Monochoc / Zentrale Federbein
Escursione ruota ant. - post. / Front - Rear wheel travel / Course roue AV - AR / Federweg vorn - hinten	160 mm - 146 mm	165 mm - 150 mm	165 mm - 180 mm
Cerchio ant. - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	19 x 1,4 - 36 fori 17 x 1,6 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 32 fori 18 x 2,15 - 32 fori
Copertura ant. - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	2,50 - R 19 3,50 - R 17	2,75 - R 21 4,00 - R 18	2,75 - R 21 4,00 - R 18
Tipo / Type / Type / Typ	Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel carter / Single-cylinder, 2-stroke, liquid cooled, lamellar induction in the crankcase / Monocylindre 2-temps, refroidissement par liquide. Admission lamellaire dans le cylindre / Einzylinder, 2-Takt, Fluessigkeit gekuehlt, Membran gesteuert	Monocilindrico, 4 tempi, 4 valvole, raffreddato a liquido / Single-cylinder, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled / Monocylindre 4-temps, 4 soupapes, refroidissement par liquide / Einzylinder, 4-Takt, 4 Ventile, fluessigkeitgekuhlt	
Alesaggio x Corsa / Bore x Stroke / Alésage x Course / Bohrung x Hub	48 mm x 44 mm	48 mm x 44 mm	84 mm x 53,6 mm
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	79,6 cc	79,6 cc	297,3 cc
Rapporto di compressione / Compression ratio / Rapport volumétrique de compression / Verdichtung	14,7 : 1	14,7 : 1	9,7 : 1 (Factory 10,5:1)
Accensione / Ignition / Allumage / Zündung	Hidria	Hidria	Elettronica / Electronic / Electronique / Elektronik
Candela / Spark plug / Bougie / Zuendkreze	Champion RN3C	Champion RN3C	NGK MR7B18 IR
Lubrificazione / Lubrication / Lubrification / Schmierung	Miscelazione con carburante 1,5 % (olio sintetico) / Mix with fuel 1,5 % (synthetic oil) / mélange de 1,5 % d'huile avec essence / Gemisch (1,5% synth. Oel.)		//
Trasmissione primaria / Primary drive / Transmission primaire / Primaertrieb	Z.20/77	Z.20/77	Z.18/63
Emissioni / Pollution Co2 / Co2 / Co2	//	//	77 g/km
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	1	1	1

2T125

2T 250

2T 300

2T 300 SS

Alluminio monotrave idroformato / Single wave aluminium beam / En aluminium à monopoutre obtenu par hydroformage / Aluminium Brueckenrahmen Hydroforming-Technologie

1.305 mm	1.305 mm	1.305 mm	1.305 mm
660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
310 mm	310 mm	310 mm	310 mm
348 mm	348 mm	348 mm	348 mm
2,8 l (0,5 l)			

Forcella idraulica c/steli Ø38 mm regolabile / Hydraulic fork with Ø38 mm shaft / Fourche hydraulique Ø38 mm / Oelgedaempfte Telegabel Ø38 mm

Monoammortizzatore con serbatoio gas coassiale / Hydraulic monoshock / Monochoc / Zentrafederbein

165 mm - 180 mm			
21 x 1,6 - 32 fori 18 x 2,15 - 32 fori	21 x 1,6 - 32 fori 18 x 2,15 - 32 fori	21 x 1,6 - 32 fori 18 x 2,15 - 32 fori	21 x 1,6 - 32 fori 18 x 2,15 - 32 fori
2,75 - R 21 4,00 - R 18			

Monocilindrico, 2 tempi, raffreddato a liquido, ammissione lamellare nel carter / Single-cylinder, 2-stroke,
liquid cooled, lamellar induction in the crankcase /
Monocylindre, 2-temps, refroidissement par liquide, Admission lamellaire dans le cylindre / Einzylinder,
2-Takt, Flüssigkeit gekühlt, Membran gesteuert

54 mm x 54,5 mm	72 mm x 60,5 mm	79 mm x 60,5 mm	79 mm x 60,5 mm
124,8 cc	249,7 cc	296,5 cc	296,5 cc
15,9 : 1	9,00 : 1	10,6 : 1	9,96 : 1

Elettronica Hidria 12V - 110W / Electronic Hidria 12V - 110W / Electronique Hidria 12V - 110W / Elektronik Hidria 12V - 110W

NCK CR7CI8	NGK CR7CI8	NCK CR7CI8	NGK CR7CI8
------------	------------	------------	------------

Miscelazione con carburante 1,5% (olio sintetico) / Mix with fuel 1,5% (synthetic oil) / mélange de 1,5 % d'huile avec essence / Gemisch (1,5% synth. Oel.)

Z.20/71	Z.22/69	Z.22/69	Z.22/69
60 g/km	68 g/km	66 g/km	66 g/km
1	1	1	1

	ENDURO	SPORT	RACING	T
Telaio / Frame / Cadre / Rahmen		Acciaio a doppia culla chiusa / steel double cradle frame / Simple berceau dédoublé en acier / Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals		Acciaio a doppia culla chiusa / steel double cradle frame / Simple berceau dédoublé en acier / Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.410 mm	1.428 mm	1.428 mm	1.435 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	920 mm	928 mm	935 mm	920 mm
Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhöhe Fußrasten	385 mm	390 mm	400 mm	400 mm
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhängung vorne	Forcella idraulica steli ø 37 mm / Hydraulic fork with ø 37 mm shaft / Fourche hydraulique ø 37 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 37 mm	Forcella idraulica steli ø 40 mm / Hydraulic fork with ø 40 mm shaft / Fourche hydraulique ø 40 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 40 mm	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 41 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 41 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 41 mm / Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 41 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 41 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 41 mm / Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhängung hinten	Monoammortizzatore / Monoshock / Monochoc / Monoshock		Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochoc à démultiplication progressive / Monoshock mit progressiver Hebelei	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla / Monoshock with adjustable spring preload / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort / Monoshock mit einstellbarer Federbasis
Peso / Weight / Poids / Trockengewicht	85,0 Kg	85,0 Kg	83,5 Kg	107,0 Kg
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	6,5 l (1,5 l)	6,5 l (1,5 l)	6,5 l (1,5 l)	7,5 l (1,5 l)
Cerchio ant - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori	21 x 1,6 - 36 fori 18 x 1,85 - 36 fori
Copertura ant - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	80/90 - R 21 110/80 - R 18	80/90 - R 21 110/80 - R 18	80/90 - R 21 110/80 - R 18	90/90 - R 21 120/90 - R 18
Tipo / Type / Type / Typ		Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 2-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 2 temps, refroidi par eau / 1-Zylinder, 2-Takt, LC		Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre- arbre et démarreur électrique / 1-Zylinder, 4-Takt, LC
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	49,7 cc	49,7 cc	49,7 cc	124,66 cc
Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischaufbereitung		Carburatore / Carburettor / Carburateur / Vergaser		Iniezione elettronica ELDOR / ELDOR Electronic injection / Injection électronique ELDOR / Einspritzung ELDOR
Cambio / Transmission / Trasmissione / Getriebe		6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe		6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe
Candela / Spark plug / Bougie / Zuerndkreze	NGK BR9ES	NGK BR9ES	NGK BR9ES	NGK CR8EI
Per versioni Euro 5 consumi ed emissioni / For Euro 5 version consumption and emissions / Pour version Euro 5 consommation et émissions / Für Versionen Euro 5 Kraftstoffverbrauch undemission	2,41 l/100 Km Co2 57 g/km	2,41 l/100 Km Co2 57 g/km	2,41 l/100 Km Co2 57 g/km	1,9 l/100 Km Co2 44,5 g/km
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	2	2	2	2

MOTARD

SPORT

TRACK

R

T

Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Acciaio a doppia culla chiusa / steel double cradle frame / Simple berceau dédoublé en acier / Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals		
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.410 mm	1.417 mm	1.418 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	885 mm	885 mm	894 mm
Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhöhe Fussrasten	355 mm	355 mm	360 mm
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhaengung vorne	Forcella idraulica steli ø 37 mm / Hydraulic fork with ø 37 mm shaft / Fourche hydraulique ø 37 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 37 mm		
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhaengung hinten	Monoammortizzatore / Monoshock / Monochoc / Monoshock	Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochoc à démultiplication progressive / Monoshock mit progressiver Hebelrei	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla / Monoshock with adjustable spring preload / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort / Monoshock mit einstellbarer Federbasis
Peso / Weight / Poids / Trockengewicht	85,0 Kg	85,0 Kg	85,0 Kg
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	6,5 l (1,5 l)	6,5 l (1,5 l)	6,5 l (1,5 l)
Cerchio ant. - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	2,50 x 17" 3,50 x 17"	2,50 x 17" 3,50 x 17"	2,50 x 17" 3,50 x 17"
Copertura ant. - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	100 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17	100 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17	100 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17

Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Acciaio a doppia culla chiusa / steel double cradle frame / Simple berceau dédoublé en acier / Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals		
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.425 mm	1.425 mm	1.425 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	890 mm	890 mm	890 mm
Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhöhe Fussrasten	360 mm	360 mm	360 mm
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhaengung vorne	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 41 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 41 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 41 mm / Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 41 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 41 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 41 mm / Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr	Forcella idraulica a steli rovesciati (steli ø 41 mm) / Hydraulic USD closecartridge fork with ø 41 mm shaft / Fourche hydraulique inversée ø 41 mm / Hydraulisch USD mit ø 41 mm Standrohr
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhaengung hinten	Monoammortizzatore / Monoshock / Monochoc / Monoshock	Monoammortizzatore con leveraggio progressivo / Monoshock with progressive compound lever / Monochoc à démultiplication progressive / Monoshock mit progressiver Hebelrei	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla / Monoshock with adjustable spring preload / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort / Monoshock mit einstellbarer Federbasis
Peso / Weight / Poids / Trockengewicht	107,0 Kg	107,0 Kg	107,0 Kg
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	7,5 l (1,5 l)	7,5 l (1,5 l)	7,5 l (1,5 l)
Cerchio ant. - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	2,50 x 17" 3,50 x 17"	2,50 x 17" 3,50 x 17"	2,50 x 17" 3,50 x 17"
Copertura ant. - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	110 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17	110 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17	110 / 80 - R 17 130 / 70 - R 17

Tipo / Type / Type / Typ	Monocilindrico 2 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 2-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 2 temps, refroidi par eau / 1-Zylinder, 2-Takt, LC		
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	49,7 cc	49,7 cc	49,7 cc
Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischsaufbereitung	Carburatore / Carburettor / Carburateur / Vergaser	Iniezione elettronica Mikuni / Mikuni Electronic injection / Injection électronique Mikuni / Einspritzung Mikuni	Iniezione elettronica Ellidor / Ellidor Electronic injection / Injection électronique Ellidor / Einspritzung Ellidor
Cambio / Transmission / Trasmissione / Getriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe
Candela / Spark plug / Bougie / Zündkreze	NGK BR9ES	NGK BR9ES	NGK R MR8E-9
Per versioni Euro 5 consumi ed emissioni / For Euro 5 version consumption and emissions / Pour version Euro 5 consommation et émissions / Für versionen Euro 5 kraftstoffverbrauch undemission	2,41 l/100 Km Co2 57 g/Km	2,41 l/100 Km Co2 57 g/Km	2,01 l/100 Km Co2 46 g/Km
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	2	2	2

Tipo / Type / Type / Typ	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato a liquido / Single cylinder, 4-stroke, liquid-cooled / Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par eau avec contre-arbre et démarreur électrique / 1-Zylinder, 4-Takt, LC		
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	124,66 cc	124,66 cc	124,66 cc
Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischsaufbereitung	Iniezione elettronica Mikuni / Mikuni Electronic injection / Injection électronique Mikuni / Einspritzung Mikuni	Iniezione elettronica Ellidor / Ellidor Electronic injection / Injection électronique Ellidor / Einspritzung Ellidor	Iniezione elettronica Ellidor / Ellidor Electronic injection / Injection électronique Ellidor / Einspritzung Ellidor
Cambio / Transmission / Trasmissione / Getriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe	6 velocità / 6 speed / 6 rapports / 6 Gang-Klauengetriebe
Candela / Spark plug / Bougie / Zündkreze	NGK R MR8E-9	NGK CR8EI	NGK CR8EI
Per versioni Euro 5 consumi ed emissioni / For Euro 5 version consumption and emissions / Pour version Euro 5 consommation et émissions / Für versionen Euro 5 kraftstoffverbrauch undemission	2,01 l/100 Km Co2 46 g/Km	1,91 l/100 Km Co2 44,5 g/Km	1,91 l/100 Km Co2 44,5 g/Km
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	2	2	2

Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Acciaio a doppia culla chiusa / steel double cradle frame / Simple berceau dédoublé en acier / Stahl mit Doppelschleife auf Höhe des Auslasskanals
Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	1.355 mm
Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	830 mm (725 mm senza sella)
Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhoehe Fussrasten	340 mm
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhaengung vorne	Forcella idraulica steli ø 37 mm / Hydraulic fork with ø 37 mm shaft / Fourche hydraulique ø 37 mm / Oelgedaempfte Telegabel ø 37 mm
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhaengung hinten	Monoammortizzatore idraulico con registro precarico molla / Monoshock with adjustable spring preload / Monoamortisseur hydraulique avec registre précharge ressort / Monoshock mit einstellbarer Federbasis
Peso / Weight / Poids / Trockengewicht	108,0 Kg
Capacità serbatoio (Riserva) / Fuel tank capacity (Reserve) / Capacité du réservoir d'essence (Réserve) / Tankinhalt (Reserve)	6,0 l (1,5 l)
Cerchio ant - post. / Front - Rear rim / Jantes AV - AR / Felge vorn - hinten	1,60 x 21 2,75 x 18
Copertura ant. - post. / Front - Rear tyre / Pneu AV - AR / Reifen vorn - hinten	2,75 - R 21 4,00 - R 18
Tipo / Type / Type / Typ	Monocilindrico 4 tempi, raffreddato ad aria / Single-cylinder, 4-stroke, air cooled, S.O.H.C./Monocylindre 4 temps, DACT refroidi par air / Einzylinder, 4-Takt, luftgekuehlt, OHV
Cilindrata / Displacement / Cylindrée / Hubraum	199 cc
Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischsaufbereitung	Carburatore / Carburettor / Carburateur / Vergaser
Cambio / Transmission / Trasmision / Getriebe	5 velocità / 5 speed / 5 rapports / 5 Gang-Klauengetriebe
Candela / Spark plug / Bougie / Zündkreze	NGK DR8EA - DENSO X24ESR-U
Per versioni Euro 5 consumi ed emissioni / For Euro 5 version consumption and emissions / Pour version Euro 5 consommation et émissions / Für Versionen Euro 5 Kraftstoffverbrauch undemission	2,96 l/100 Km Co2 76 g/Km
Nr passeggeri / No. passengers / Nombre de passagers / Anzahl der Fahrgäste	1

CICLISTICA / CHASSIS / CHASSIS / FAHRWERK	Telaio / Frame / Cadre / Rahmen	Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminium		Alluminio / Aluminium / Aluminium / Aluminium
	Interasse / Wheelbase / Empattement / Radstand	895 mm	965 mm	1.030 mm
	Altezza sella / Seat height / Hauteur de selle / Sitzhoehe	490 mm	550 mm	1.570 mm
	Altezza pedane poggiapiedi / Footrest height / Hauteur repose-pieds / Anbauhoehe Fussrasten	240 mm	310 mm	308 mm
Sospensione anteriore / Front suspension / Suspension AV / Radaufhaengung vorne		ø 25 mm	ø 32 mm	ø 33 mm
Sospensione posteriore / Rear suspension / Suspension AR / Radaufhaengung hinten		Monoammortizzatore / Monoshock / Monochoc / Monoshock		Monoammortizzatore / Monoshock / Monochoc / Monoshock
Peso / Weight / Poids / Trockengewicht		24,5 Kg	25,5 Kg	26 Kg
Cerchio anteriore / Front rim / Jantes AV / Felge vorn		2,40 x 16"	2,00 x 20"	20x2,00
Cerchio posteriore / Rear rim / Jantes AR / Felge hinten		2,40 x 16"	2,50 x 19"	19x2,50
MOTORE / ENGINE / MOTEUR / MOTOR	Tipo / Type / Type / Typ	Elettrico / Electric 750W -36V		Elettrico / Electric 1.350W
	Alimentazione / Fuel system / Alimentation / Gemischsaufbereitung	3 Batterie AL PB da 12v (In Serie) / 3 Lead Acid Batteries 12v (Serial)		1 AL Litio
	Capacità batterie / Battery capacity / Capacité de la batterie / Batteriekapazität	9 AH	9 AH	12 AH
13AH				

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Non imitare! I piloti ritratti nelle immagini del presente catalogo sono piloti professionisti e le fotografie sono state scattate in circuiti chiusi o strade chiuse al traffico. Betamotor invita tutti i motociclisti a guidare con prudenza, ad indossare l'abbigliamento protettivo e rispettare le regole prescritte nel Codice della Strada. I veicoli rappresentati nelle immagini possono differire per alcuni particolari dai modelli di produzione e montare optional disponibili solo a pagamento, possono essere inoltre presenti differenze di finitura di alcune superfici dovute a normali deviazioni del processo. Tutte le informazioni fornite si riferiscono ai veicoli di serie omologati per uso su strada al momento della consegna, non sono vincolanti e sono specificate con riserva di errori di stampa. Le moto pubblicate in questo prospetto sono idonee alla circolazione stradale esclusivamente nella versione omologata. Betamotor si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ai propri modelli.

EXCLUSION OF LIABILITY

Do not imitate! The drivers photographed in the pictures in this catalogue are professional drivers. The photos were taken on closed circuits or roads closed to traffic. Betamotor invites all motorcyclists to ride with caution, wear protective clothing and respect the rules prescribed in the Road Traffic regulations. The vehicles showed in the pictures may differ in some details from the production models and may be fitted with optional that are only available at an extra cost. There may also be differences in the finish of some surfaces due to normal process deviations. All information provided refers to production vehicles approved for road circulation at the time of delivery, is not binding and may be affected by printing errors. The motorbikes advertised in this brochure are suitable for road use only in the homologated version. Betamotor reserves the right to make changes to its models at any time and without notice.



LEISURE / HOMOLOGATION / VERSION

**RR
ENDURO**

RR 300



**RR
MOTARD**

RR 50



RR 50



RR 125 R



RR 125 T



RR 125 T



P01.12.030.00.00



BETA OFFICIAL DEALER_

BETAMOTOR S.P.A.
Pian dell'Isola 72 - 50067 Rignano Sull'Arno (Firenze) Italia
www.betamotor.com info@betamotor.com

